



LCIE

**MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES
EXPLOSIVES**

(1) CERTIFICAT DE CONFORMITE

(2) Référence du certificat **LCIE N° Ex 02.008**

(3) Ce certificat est délivré pour l'équipement électrique suivant,
destiné à être utilisé en atmosphères explosives gazeuses.

Boite de jonction de sécurité augmentée
Type : BJe1

(4) Fabriqué par : ATX
29, avenue de Bobigny
93136 NOISY LE SEC - FRANCE

(5) Ce matériel électrique et ses variantes éventuelles
acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et
dans les documents descriptifs qui y sont mentionnés.

(6) Le LCIE, organisme agréé conformément à l'article 14 de la
directive du Conseil des communautés européennes
76/117/CEE du 18 décembre 1975, et organisme notifié
conformément à l'article 9 de la Directive 94/9/CE du
Parlement européen et du conseil,

- certifie que ce matériel électrique est conforme aux
spécifications des publications CEI 60079-0 (2000), CEI
60079-7 (2001) et CEI 61241-1-1 (1999-06) et qu'il a subi
avec succès les vérifications et épreuves de type
prescrites par ce rapport,
- confirme avoir établi un procès verbal de certification
N°43007010/20 de ces vérifications et épreuves dont un
exemplaire original est conservé par le LCIE.

(7) Le code de marquage de ce matériel électrique est :

Ex e II T6
DIP A21 TA60°C IP66

(8) Par le marquage du matériel livré, le fournisseur atteste, sous
sa propre responsabilité, que ce matériel est conforme aux
documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat
et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves
individuelles lorsqu'elles sont prescrites.

(9) Le signe X lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat
de conformité indique que ce matériel électrique est soumis
aux conditions spéciales pour une utilisation sûre,
mentionnées dans l'annexe du présent certificat.

**ELECTRICAL EQUIPMENT FOR EXPLOSIVE
ATMOSPHERES**

(1) CERTIFICATE OF CONFORMITY

(2) Certificate reference **LCIE N° Ex 02.008**

(3) This certificate is issued for the following electrical equipment,
intended for use in gaseous explosive atmospheres.

Increase safety junction box
Type : BJe1

(4) Manufactured by : ATX
29, avenue de Bobigny
93136 NOISY LE SEC - FRANCE

(5) This electrical apparatus and any accepted variations thereof
are specified in the annex and possible supplement(s) to this
certificate and in the descriptive documents therein referred
to.

(6) LCIE, as an approved certification body in accordance with
article 14 of the European Communities Council Directive
76/117/EEC of December 18, 1975, and as a notified body in
accordance with Article 9 of Directive 94/9/EC of the
European Parliament and the Council,

- certifies that the electrical equipment has been found to
comply with the IEC publications 60079-0 (2000), IEC
60079-7 (2001) and IEC 61241-1-1 (1999-06) and has
successfully met the type verification and test requirements
of this report,
- confirms that a test report N°43007010/20 has been
completed on these verifications and tests, one original
copy of which has been kept by LCIE.

(7) The marking code of the electrical apparatus is :

Ex e II T6
DIP A21 TA60°C IP66

(8) By marking the electrical equipment supplied, the
manufacturer attests on his own responsibility that this
electrical equipment complies with the descriptive documents
referred to in the annex to this certificate and that it has fully
satisfied individual examinations and tests where required.

(9) Where an X appears after the certificate number, special
conditions apply to the electrical equipment for its safe use.
These are specified in the annex to this certificate.

Fontenay-aux-Roses, le 11 février 2003

Le Directeur de l'organisme certificateur
Manager of the certification body

Isabelle HELLER

Timbre sec/dry seal

Page 1/2



(9) **CERTIFICAT DE CONFORMITE**

LCIE N° Ex 02.008

ANNEXE (suite)

(A1) DESIGNATION DU MATERIEL ELECTRIQUE CERTIFIE :

Boite de jonction de sécurité augmentée
Type : BJe1

(A2) DESCRIPTION DU MATERIEL ELECTRIQUE CERTIFIE :

Boîte à bornes en matière plastique équipée de 4 bornes + Terre permettant le câblage jusqu'à une section de 4 mm². L'amarrage doit être à proximité du boîtier.

(A3) DOCUMENTS DESCRIPTIFS :

Dossier technique n° 180/12 rév. 0 du 27/05/2002 joint à l'attestation d'examen CE de type LCIE 02 ATEX 6069.

(A4) PARAMETRES ELECTRIQUES :

Tension maximale : 690V
Intensité maximale : 38A

(A5) MARQUAGE :

ATX
Type : BJe1...
N° de fabrication : ...
Ex e II T6
DIP A21 TA60°C IP66
LCIE Ex 02.008
Un : ...V ; In : ...A
- 40 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C

Le matériel devra également comporter le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique concerné.

(A6) VERIFICATIONS ET EPREUVES INDIVIDUELLES :

Chaque appareil devra subir une épreuve de rigidité diélectrique conformément aux dispositions de la norme CEI 60079-7.

(A7) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE :

Néant.

(9) **CERTIFICATE OF CONFORMITY**

LCIE N° Ex 02.008

SCHEDULE (continued)

(A1) NAME OF THE CERTIFIED ELECTRICAL EQUIPMENT :

Increase safety junction box
Type : BJe1

(A2) DESCRIPTION OF THE CERTIFIED ELECTRICAL EQUIPMENT :

Plastic terminal box equipped with 4 terminals + Ground allowing the wiring up to a 4 mm² section. The clamping must be done close to the box.

(A3) DESCRIPTIVE DOCUMENTS :

Technical file n° 180/12 rev. 0 dated 27/05/2002 join in the EC type examination certificate LCIE 02 ATEX 6069.

(A4) ELECTRICAL PARAMETERS :

Maximum voltage : 690V
Maximum current : 38A

(A5) MARKING :

ATX
Type : BJe1...
Serial number : ...
Ex e IIC T6
DIP A21 TA60°C IP66
LCIE Ex 02.008
Un : ...V ; In : ...A
- 40 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C

The equipment must also carry the usual marking required by the manufacturing standards applying to such equipment.

(A6) INDIVIDUAL EXAMINATIONS AND TESTS :

Each single apparatus must be submitted to the dielectric strength test in accordance with the CEI 60079-7.

(A7) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE :

None.

CERTIFICAT DE CONFORMITE**CERTIFICATE OF CONFORMITY****AVENANT****VARIATION**

(A1) DESIGNATION DU MATERIEL ELECTRIQUE CERTIFIE :

Selon le tableau des pages 2 à 4.

Construit par : A.T.X.

(A1) NAME OF THE CERTIFIED ELECTRICAL EQUIPMENT :

According to the table pages 2 to 4.

Manufactured by : A.T.X.

(A2) OBJET DE L'AVENANT, DESCRIPTION DU MATERIEL ELECTRIQUE CERTIFIE :

Changement d'adresse du siège social qui devient :

A.T.X
E.N.I. rue André Durouchez
80084 AMIENS CEDEX 2, FRANCE

(A2) SUBJECT OF THE VARIATION, DESCRIPTION OF THE CERTIFIED ELECTRICAL EQUIPMENT :

Modification of the headquarter address:

A.T.X
E.N.I. rue André Durouchez
80084 AMIENS CEDEX 2, FRANCE

(A3) DOCUMENTS DESCRIPTIFS :

Dossier technique n°505 daté du 21/02/2005.
Ce document comprend 4 pages.

(A3) DESCRIPTIVE DOCUMENTS :

Technical file n°505 dated 21/02/2005.
This file includes 4 pages.

(A4) PARAMETRES ELECTRIQUES :

Inchangés.

(A4) ELECTRICAL PARAMETERS :

Unchanged.

(A5) MARQUAGE DU MATERIEL CERTIFIE :

L'adresse devient :
A.T.X
Amiens
FRANCE

(A5) MARKING OF THE CERTIFIED EQUIPMENT :

The address becomes:
A.T.X
Amiens
FRANCE

(A6) VERIFICATIONS ET EPREUVES INDIVIDUELLES :

Inchangées.

(A6) INDIVIDUAL EXAMINATIONS AND TESTS :

Unchanged.

(A7) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE :

Inchangées.

(A7) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE :

Unchanged.

Fontenay-aux-Roses, le 24 février 2005

Le Directeur de l'organisme certificateur
Manager of the certification body

Timbre sec/Dry seal

Page 1/4



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

AVENANT

VARIATION

Avenant	Date du certificat	Désignation	Designation	type
Ex 02.004 / 02	29 juillet 2002	Lanterne antidéflagrante	Flamproof Wellglass	AB14
Ex 03.022U / 01	17 septembre 2003	Accessoires antidéflagrants	Flameproof accessories	ACC
Ex 00.012U / 01	16 janvier 2002	Auxiliaire de commande et de signalisation	Control and signalling auxiliaries	AUX
Ex 03.011U / 01	23 décembre 2004	tête de commande	control auxiliaries	AUX e
Ex 00.015X / 01	12 novembre 2001	Auxiliaire de commande et signalisation à sortie par câble	Contact block and lamp with sealed cable	AUX-F
Ex 02.016U / 01	11 décembre 2002	Bloc batterie antidéflagrant	flameproof battery	BBX
Ex 03.013U / 01	2 octobre 2003	Borne	Terminal	Be
Ex 02.008 / 01	11 février 2003	Boîte de jonction	Jonction box	BJe1
Ex 99.005 / 01	3 juin 1999	Boîte de Jonction	Jonction box	BJe2
Ex 02.015 / 01	11 décembre 2002	Baladeuse antidéflagrante	Flamproof hand lamp	BLd
Ex 98.015U / 03	16 février 1999	Ballast	Ballast	BLS1
Ex 02.005 / 01	29 juillet 2002	Enveloppe antidéflagrante	Flamproof enclosure	BR1d
Ex 03.007 / 01	15 octobre 2003	Enveloppe antidéflagrante	Flamproof enclosure	BR2d
EX 03.009X / 01	14 octobre 2003	Bloc rectangulaire incandescent	Incandescent rectangular block	BRI40
Ex 03.005U / 01	6 octobre 2003	Bouchon à sécurité augmentée	increased safety stopping plugs	BVe
Ex 02.032X / 01	22 octobre 2003	Enveloppe à sécurité augmenté	Increase safety enclosure	CAe
Ex 03.014 / 01	31 octobre 2003	Coffret antidéflagrant pour caméra	flamproof enclosure for camera	CAM
Ex 01.003 / 01	12 novembre 2001	Coffrets poussières	dust boxes	CAP
Ex 02.006X / 01	5 décembre 2002	Enveloppe antidéflagrante	Flamproof enclosure	CF
Ex 03.003X / 01	14 novembre 2003	coffrets antidéflagrant	flameproof boxes	CF1
Ex 03.006X / 01	25 novembre 2003	coffrets antidéflagrant	flameproof boxes	CF2
Ex 02.031X / 01	8 août 2003	Enveloppes antidéflagrantes mécano soudées	Flamproof mechanical welded enclosures	CMS..
Ex 02.012U / 01	11 décembre 2002	Bloc batterie antidéflagrant	flameproof battery	CRD
Ex 02.025X / 01	14 novembre 2003	Presse étoupe antidéflagrant	flameproof cable gland	EC1d à EC6d
Ex 02.027X / 01	5 novembre 2003	Entrée de câble	Cable gland	ECX2, ECMA2, ECMAR2
Ex 02.029 / 01	28 mars 2003	Appareil d'éclairage fluorescent encastrable	Fitted fluorescent lighting fixture	EFMV3



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

AVENANT

VARIATION

Avenant	Date du certificat	Désignation	Designation	type
Ex 03.020 / 01	10 juillet 2003	Luminaire fluorescent zone 2	Fluorescent lighting fixture for zone 2	EFn
Ex 03.019 / 01	15 juillet 2003	Luminaire fluorescent zone 2	Fluorescent lighting fixture for zone 2	EFn-EM
Ex 03.027 / 01	15 septembre 2003	Enrouleur de cable	Industrial cable reel	ENR16
Ex 03.012 / 01	2 juin 2004	Appareil d'éclairage tubulaire	Tubular lighting fixture	FLd
Ex 98.012 / 07	16 février 1999	Appareil d'éclairage	Lighting fixture	FLe
Ex 03.018 / 01	9 juillet 2003	Luminaire fluorescent	Fluorescent lighting fixture	FLn
Ex 03.025 / 01	15 juillet 2003	Luminaire fluorescent Zone 2	Fluorescent lighting fixture for Zone 2	FLn-EM
Ex 02.021U / 01	11 septembre 2003	Coupe circuit	fuse holder	FU 40
Ex 98.013U / 01	16 février 1999	Douille	lamp-holder	G13
Ex 02.023X / 02	2 avril 2003	Hublot à sécurité augmentée	Increase safety Bulkhead	HBe150
Ex 03.026X / 02	16 octobre 2003	Hublot zone 2	Bulkhead for Zone 2	HBn150
Ex 02.013 / 01	11 décembre 2002	Hublot antidéflagrant	flameproof bulkhead	HBOd
Ex 02.014 / 01	11 décembre 2002	Hublot antidéflagrant	flameproof bulkhead	HBRd
Ex 02.028 / 01	2 avril 2003	Hublot regard de cuve antidéflagrant	Flameproof tank inspection light	HRCd
Ex 02.011U / 01	11 décembre 2002	Interrupteur antidéflagrant	flameproof switch	IS1
Ex 98.014U / 01	16 février 1999	Interrupteur d'isolement	isolation switch	IS2
Ex 03.008U / 01	5 décembre 2003	Interrupteur antidéflagrant	flameproof switch	IT20
Ex 02.022U / 01	23 septembre 2003	Disjoncteur et disjoncteur	Circuit breaker and switch	IT40U
Ex 99.003U / 01	3 juin 1999	Appareil de commande ou de protection	Control or protection device	IT63
Ex 99.018U / 01	31 décembre 1999	Appareil de commande	Contol device	IT160
Ex 02.010X / 02	17 octobre 2002	Enveloppe à sécurité augmenté	Increased safety enclosure	JBe
Ex 03.035X / 01	14 novembre 2003	Enveloppes antidéflagrantes	Flameproof enclosure	JBEW
Ex 00.013 / 01	5 décembre 2000	Avertisseur sonore	Sonorous alarm	KL1X
Ex 03.017 / 01	9 juillet 2003	Lanterne zone 2	Zone 2 Wellglass	Ln



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

AVENANT

VARIATION

Avenant	Date du certificat	Désignation	Designation	type
Ex 02.017 / 01	11 décembre 2002	Lanterne antidéflagrante	Flameproof wellglass	LTd
Ex 99.017 / 01	31 décembre 1999	Prise de courant	Plugs and Socket	PC125X
Ex 99.004 / 02	3 juin 1999	Prise de courant	Plug and socket outlet	PC63X
Ex 00.017 / 01	30 octobre 2001	Poste de commande	Control stations	PCe
Ex 02.007 / 01	27 janvier 2003	Prise de courant 16 et 32A	Plugs and sockets 16 and 32A	PCX
Ex 02.009U / 01	5 février 2003	Prises de courant encastrables 16 & 32A	Flush mounting sockets 16 & 32A	PCX/EN
Ex 03.023X / 01	2 décembre 2003	Prise de courant antidéflagrante 125A	Flameproof plug and socket-outlet 125A	PCX125d
Ex 02.030 / 01	19 mars 2003	Prise de courant antidéflagrante 16A	flame-proof plug & socket-outlet 16A	PCX16d
Ex 03.021X / 01	2 décembre 2003	Prise de courant antidéflagrante 32A	Flameproof plug and socket-outlet 32A	PCX32d
Ex 03.024X / 01	1 décembre 2003	Prise de courant antidéflagrante 80A	Flameproof plug and socket-outlet 80A	PCX80d
Ex 02.020 / 01	13 mai 2003	Projecteur portable antidéflagrant	flameproof portable floodlight	PJ70
Ex 99.002 / 02	6 juillet 1999	Projecteur	floodlight	PJd
Ex 03.016 / 01	9 juillet 2003	Projecteur zone 2	Floodlight for Zone 2	PJn
Ex 03.015 / 01	6 janvier 2004	Sirène antidéflagrante	flameproof siren	SIR 1
Ex 02.026U / 02	23 octobre 2003	Auxiliaires de commande et de signalisation	Devices auxiliaires	TCD
Ex 03.010 / 01	12 août 2003	Torche une optique	Safety torch with single lens	TCH1
Ex 02.024 / 01	5 août 2003	Torche deux optiques	Safety torch with dual lens	TCH2
Ex 04.010U / 01	27 décembre 2004	Transformateur à sécurité augmentée	increase safety transformer	TSN / TSCN
Ex 03.039U / 01	10 février 2004	Traversée de cloison antidéflagrante	Flameproof bushing	TJB

**CERTIFICAT DE CONFORMITE
LCIE Ex 02.008 du 11 février 2003****AVENANT Ex 02.008 / 02****(A1) DESIGNATION DU MATERIEL ELECTRIQUE
CERTIFIE :**

Boîte de jonction de sécurité augmentée
Type : BJe1
Construit par A.T.X.

**(A2) OBJET DE L'AVENANT, DESCRIPTION DU
MATERIEL ELECTRIQUE CERTIFIE :**

Mise à jour normative selon les normes CEI 60079-0 (2004),
CEI 60079-7 (2006), CEI 61241-0 (2004) et CEI 61241-1
(2004)

(A3) DOCUMENTS DESCRIPTIFS :

Dossier de certification N° 180/12 rév. 1 du 12/02/2007.
Ce dossier comprend 5 rubriques (16 pages).

(A4) PARAMETRES ELECTRIQUES :

Inchangés

(A5) MARQUAGE DU MATERIEL CERTIFIE :

Modifié comme suit :

Ex e II T6
Ex tD A21 T 75 °C
AVERTISSEMENT – NE PAS OUVRIR SOUS TENSION

(A6) VERIFICATIONS ET EPREUVES INDIVIDUELLES :

Néant

**(A7) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SURE :**

Inchangées

**CERTIFICATE OF CONFORMITY
LCIE Ex 02.008 dated February 11th, 2003****VARIATION Ex 02.008 / 02****(A1) NAME OF THE CERTIFIED ELECTRICAL
EQUIPMENT :**

Increased safety junction box
Type : BJe1
Manufactured by A.T.X.

**(A2) SUBJECT OF THE VARIATION, DESCRIPTION OF
THE CERTIFIED ELECTRICAL EQUIPMENT :**

Normative update according to standards IEC 60079-0
(2004), IEC 60079-7 (2006), IEC 61241-0 (2004) and
IEC 61241-1 (2004)

(A3) DESCRIPTIVE DOCUMENTS :

Certification file n° 180/12 rev. 1 dated 12/02/2007.
This file includes 5 items (16 pages).

(A4) ELECTRICAL PARAMETERS :

Unchanged

(A5) MARKING OF THE CERTIFIED EQUIPMENT :

Modified as follows:


Ex e II T6
Ex tD A21 T 75 °C
WARNING – DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED

(A6) INDIVIDUAL EXAMINATIONS AND TESTS :

None

(A7) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE :

Unchanged



Marc GILLAUX

Fontenay-aux-Roses, le 23 mars 2007

Le Responsable de certification ATEX
ATEX certification manager

L C I E**CERTIFICAT DE CONFORMITE
LCIE Ex 02.008 du 11 février 2003****AVENANT Ex 02.008 / 03****(A1) DESIGNATION DU MATERIEL ELECTRIQUE
CERTIFIE :**

Boîte de jonction de sécurité augmentée

Type : BJe1

Construit par A.T.X.

**(A2) OBJET DE L'AVENANT, DESCRIPTION DU
MATERIEL ELECTRIQUE CERTIFIE :**Changement d'intitulé de la marque commerciale : A.T.X.
devient A.T.X.-APPLETON**(A3) DOCUMENTS DESCRIPTIFS :**Dossier de certification N° 707 du 5 avril 2007.
Ce dossier comprend 1 rubrique (2 pages).**(A4) PARAMETRES ELECTRIQUES :**

Inchangés

(A5) MARQUAGE DU MATERIEL CERTIFIE :Inchangé excepté l'intitulé commercial qui devient A.T.X. -
APPLETON**(A6) VERIFICATIONS ET EPREUVES INDIVIDUELLES :**

Néant

**(A7) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SURE :**

Inchangées

**CERTIFICATE OF CONFORMITY
LCIE Ex 02.008 dated February 11th, 2003****VARIATION Ex 02.008 / 03****(A1) NAME OF THE CERTIFIED ELECTRICAL
EQUIPMENT :**

Increased safety junction box

Type : BJe1

Manufactured by A.T.X.

**(A2) SUBJECT OF THE VARIATION, DESCRIPTION OF
THE CERTIFIED ELECTRICAL EQUIPMENT :**Change of title of trade mark : A.T.X. becomes
A.T.X.-APPLETON**(A3) DESCRIPTIVE DOCUMENTS :**Certification file N° 707 dated April 5th, 2007.
This file includes 1 item (2 pages).**(A4) ELECTRICAL PARAMETERS :**

Unchanged


(A5) MARKING OF THE CERTIFIED EQUIPMENT :Unchanged excepted the trade title which becomes A.T.X. -
APPLETON**(A6) INDIVIDUAL EXAMINATIONS AND TESTS :**

None

(A7) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE :

Unchanged

Fontenay-aux-Roses, le 30 avril 2007

Le Responsable de certification ATEX
ATEX certification manager
Henri CERVELLE

(8) Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in full and without any change.

Ex02.008 - 03 - ATX - BJe1.doc